

JPR

FICHA TÉCNICA

*Las dimensiones de carrocería hacen referencia a la longitud aproximada. Para medidas exactas, por favor remítase a la homologación de la carrocería. **La carga disponible máxima NO incluye el peso de la carrocería. Para conocer la capacidad de carga útil, remítase a la homologación de la carrocería. El nombre JKR hace referencia a la versión de fábrica (HFC4DB3-2E). La carrocería no está incluida. Las imágenes publicitarias en este documentos son de referencia, con fines publicitarios y corresponden a diferentes versiones existentes en el mercado, las cuales podrán tener variaciones en sus características, accesorios y colores, de acuerdo a las versiones y equipamiento de los vehículos disponibles en Colombia y de acuerdo al lote de importación disponible. Para mayor información consulte con un asesor de nuestras vitrinas a nivel nacional.

Fecha de edición: 10/11/2025

» Motor / Chasis

Marca	Ankang- Cummins
Referencia	G60E56H0300B01
Combustible	Diesel
Número de cilindros y disposición	4 cilindros en linea
Cilindrada (cc)	2951
Aspiración	Turbocargador e Intercooler
Máxima potencia	152 hp @ 2900 rpm
Máximo torque	42 kg.m @ 2400 rpm
Sistema de control de emisiones	EGR, DPF, SCR,DOC
Estándar emisiones	Euro 6

» Transmisión

Caja de cambios	6 velocidades hacia adelante mas una de reversa
Relación máx - min	0.759 / 5.979
Relación final	4.875
Embrague	Mono disco seco con prensa de diafragma
Eje propulsor	Tubular dos secciones

» Dirección

Tipo de dirección	Hidráulica

» Ejes

Delantero	De perfil en L, forjado
Cap. De carga eje delantero (kg)	2650
Cap. De carga eje trasero (kg)	5500

» Suspensión

Suspensión delantera	Tipo ballesta con amortiguador telescópico
Suspensión trasera	Tipo ballesta con amortiguador telescópico

» Sistema de frenos

Freno de Servicio	Neumático - ABS
Freno delantero	Disco
Freno trasero	Campana
Freno de parqueo	De resorte

SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS ✓ | CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD ✗ | ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL ✗ | SISTEMA AVANZADO DE FRENADO DE EMERGENCIA ✗ | SISTEMA DE SUJECIÓN INFANTIL ISOFIX ✗ | AIRBAGS ✗ | SISTEMA DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUCES ✗ | LUCES DE CIRCULACIÓN DIURNA ✓

» Dimensiones

Largo total (mm)	5995
Ancho total (mm)	1995
Alto total (mm)	2300
Distancia entre ejes (mm)	3365
Voladizo delantero (mm)	1110
Voladizo trasero (mm)	1520
Largo carrozable (mm)	4600

» Pesos

Carga disponible máxima (kg)	5780
Peso bruto vehicular (kg)	8490

» Neumáticos y rines

Dimensiones de la llanta	215/75 R17.5
Material del rin	Acero

» Sistemema eléctrico

Bateria	24V 80Ah
Voltaje del sistema	24V

» Tanque de combustible

Material	Aluminio
Capacidad (L)	130

» Interior / Confort

Radio con pantalla táctil	Si
Asientos en tela	Si
Panel de instrumentos análogo y digital	Si
Elevavidrios eléctricos	Si
Mandos de radio en el timón	Si
Control crucero en el timón	Si
Espejos con desempañador	Si
Aire acondicionado	Si

» Aplicaciones

Condiciones de operación	Distribución media distancia / Urbano
Tipo de carrocería	Estacas / Furgones / Cajas refrigeradas Planchones / Tanques / Grúas